



Wireless Touch Switch (Waterproof type)

สวิตช์แบบสัมผัส ไร้สายความไวสูง ชนิดกันน้ำ

TS400 (Transmitter) / R24 (Receiver)

สวิตช์สัมผัสไร้สายความไวสูงออกแบบมาเพื่อเปิดและปิดประตูอัตโนมัติ แอปพลิเคชันที่เหมาะสมรวมถึง: ร้านอาหาร, สำนักงาน, ที่อยู่อาศัย, โรงพยาบาลภายในอาคาร

Product Specification

TS400 (Transmitter)

แหล่งจ่ายพลังงาน: 1.5V x 2V (แบตเตอรี่รีขนาด AAA)

ความถี่: 2.4 GHz

อุณหภูมิการใช้งาน: -20°C ~ 50°C

ระยะการใช้งาน: ภายในระยะ 10 m

ขนาด: 40 x 150 x 13 mm

R24 (Receiver)

แหล่งจ่ายพลังงาน: DC12 ~ 30V, AC 12 ~ 24V

กระแสไฟฟ้าที่ใช้: Under 100 mA

ต้านทาน แรงดัน/กระแส รีเลย์: AC/DC 400V, 120mA

ความไวของการรับ: -91 dBm

ขนาด: 99 x 43 x 21 mm

| รายการสินค้า | จำนวน | รหัสสินค้า |
|-----------------------------|--------|------------|
| Wireless Touch Switch TS400 | 2 pcs. | A03-000129 |
| ถ่าน 3A (AAA) | 4 pcs. | |
| Receiver R24 | 1 pc. | |

Wireless Touch Switch TS400

WATERPROOF

สวิตช์ไร้สาย ความไวสูง
แบบกันน้ำ

  



TS400 สวิตช์สัมผัส แบบไร้สาย
ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เปิดประตูอัตโนมัติ

หากต้องการให้ประตูเปิดค้าง
กดที่สวิตช์ค้างไว้ 5 วินาที จากนั้นไฟสีแดงจะปรากฏขึ้น
จากนั้นประตูจะถูกเปิดค้าง

หากต้องการให้ประตูกลับมาสู่สถานะอัตโนมัติ
กดที่สวิตช์ 1 ครั้ง ประตูจะกลับคืนสู่โหมดอัตโนมัติ

WW

Wireless Touch Switch

รีโมทควบคุมระยะไกล (FT400)

*** (Option/ตัวเลือกเสริมไม่มีในชุด สินค้าแยกขาย)



A03-000134

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

 @hammerautodoor  Hammer Automatic Door  Hammer Autodoor  hammerautodoor  065 509 6363 | www.hammerautodoor.com

All rights reserved.

Hammer ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชื่อและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ คำนึงให้ผู้ใช้ประโยชน์ กำทำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน คัดหรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่รับประกันความแม่นยำของข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์